

# Axalta Masilla Ultrafina

Masilla de Nitrocelulosa

710R

---

## Descripción general

La Masilla Ultrafina, basada en polímero de nitrocelulosa es de un componente. Su uso esta recomendado para pequeños rayones o golpes de piedra. Para mayor relleno use rellenedor NovoLite® 211SM.

---

## Información



### Componentes del sistema

Masilla Ultrafina.....710R

### Relación de mezcla

Listo para aplicar.

### Tiempo de Almacenamiento

1 año a 21°C.




---

## Aplicación

Aplicar de 2 a 4 manos delgadas.

### Substratos Recomendados

Acabados de OEM

Primario de DuPont

### Preparación de la superficie

Lave la superficie con agua y jabón. Enjuague y seque.

Desengrase con PrepSol® 3919SM

Lije con orbital lija 80.

Lije los bordes con lija 150 o 180.

Desengrase nuevamente con PrepSol® 3919SM y seque.

### Propiedades

Buena adherencia

Fácil de lijar, rápido poder de relleno.

Lijado terso.

---

---

### Aplicación

#### Observaciones

No use la masilla ultrafina sobre sustratos sin lijar.

Aplique de 2 a 4 manos para alcanzar un máximo de 50-100 micras de película seca. Evita la formación de burbujas.

El 710R es únicamente recomendado para pequeños rayones o golpes de piedra. Para mayor relleno use Novolite® 211SM.

El producto se debe mantener a una temperatura de almacenamiento de 18°C – 20°C antes de usarlo.



---

### Tiempo de secado

Deje secar de 20 a 30 minutos al aire

---

### Propiedades Físicas

COV..... 0.351 Kg/lt

---

### Seguridad y manejo

#### Limpieza

Use thinner 3609SM

Antes de usar cualquier producto de DuPont, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad. Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire o en su defecto una mascarilla para vapores orgánicos con cartuchos adecuados y en buen estado, aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use protección para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes, durante la aplicación y hasta que los vapores se hayan desvanecido. En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores para su uso adecuado. No permita que alguien sin protección permanezca en el área de aplicación. Este producto está destinado para uso industrial para usarse sólo por personal profesional y pintores capacitados.

Este producto es inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Evite la INHALACIÓN de los vapores y el contacto con la piel y los ojos. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Lávese las manos perfectamente DESPUÉS de utilizarlo y antes de ingerir alimentos. Consérvese el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Prohibida su venta a menores de edad.